



HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

TAMIYA BRUSHLESS MOTOR 02
(SENSORED)

ホップアップオプションズ

タミヤ ブラシレスモーター02 センサー付

21.5T



HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

Compatible Chassis / 使用推奨シャーシ

1/10 Tamiya touring cars, M-Chassis,
Buggy cars (excluding some re-issued kits),
F103 chassis, F104 chassis.

1/10 タミヤ製ツーリングカー、Mシャーシ、
バギーカー(複製製品除く)、
F103シャーシ、F104シャーシ。

※Not compatible with big tire chassis, CR-01 chassis,
CC-01 chassis, twin motor vehicles, tractor
trucks, Item 84205 TB-03 VDS, XB Super Levant,
re-issued buggy models such as Item 47304
Fighting Buggy (2014), F201 chassis.

※When using with TT-02 chassis, remove receiver
case (D4 & D5 parts).

※When using with XV-01 chassis, Items 54380
and 54381 are required.

※ビッグタイヤ、CR-01シャーシ、CC-01シャーシ、ツイン
モーター、トレーラートラック、84205 TB-03 VDS、
XBスーパーレバント、47304 ファイティングバギーなど
の複製マシン、F201シャーシなどには使用できません。

※TT-02シャーシに搭載する場合は、D4、D5の保護
ケースを外してください。

※XV-01シャーシに搭載する場合は、「OP.1380 ブラシ
レスモーター用延長コードセット」と「OP.1381 ESC01
(センサー付)延長用センサーコード(35cm)」が必要です。

SENSORED DESIGN



TAMIYA EUROPE GMBH
Werstr. 1, 90765 Fürth (Bay.),
Germany

※ITEM MAY VARY FROM IMAGE ON BOX

※製品は、イラストと多少異なります。

HOP-UP OPTIONS

TBLM-02S

TAMIYA BRUSHLESS MOTOR 02
(SENSORED)

ホップアップオプションズ

タミヤ ブラシレスモーター02 センサー付

《About the TBLM-02S Motor》This sensed brushless
motor provides smooth operation at both low and high
speeds. An internal sensor's positional feedback is combined
with the ESC's RPM data to offer a high level of control.
The motor's brushless design makes for long motor life
and reduced maintenance. Motor timing is adjustable.

※Designed for use with Tamiya Sensored ESCs such as the
TBLE series. ※Periodic lubrication of metal bearings with Items
53508 or 42172, etc. is recommended to extend motor life
and optimize performance. ※May vary from image shown.

Type	21.5T
Reference KV	1800KV (Timing position 2)
Weight	185g (Including wires)
Input Voltage	6.6V~7.2V

《TBLM-02Sモーター》低速から高速までマイルドでス
ムーズな操作感を生み出すセンサー付のブラシレスモ
ーターです。モーターに内蔵されたセンサーからフィード
バックした位置情報と、ESCで設定された回転数を比較する
ことで、高いコントロール性能を發揮。ブラシレスならでは
の整備性の良さとロングライフも特長。進角調整機能付。

※ESCは、センサー付ブラシレスモーター用のTBLEシリーズをお使い
ください。※モーターの寿命を延ばし、性能をフルに引き出すために、
モーターベアリングにOP.508または42172を定期的に注油するこ
とをお勧めします。※製品はイラストと多少異なる部分があります。

ターン数	21.5T
参考KV値	1800KV (目盛2)
重量	185g (コード類含む)
適正電圧	6.6V~7.2V