

## Schleppkupplung

Dieses Produkt ist auf modernsten CNC

Maschinen gefertigt

Neues Produkt aus hochfesten Aluminium zum direkten Anschrauben an einem Spant mit M4 Senkschrauben. Dadurch ist kein verstärken von Rumpfbepunktungen notwendig. Zugversuche haben ergeben, dass die Schleppkupplung problemlos bis 100kp und mehr belastet werden kann. Die Kupplung hat zwei Auslösefunktionen. So können zum Beispiel bei Showmodellen mit der ersten Funktion ein Fallschirm und mit der Zweiten ein Banner abgeworfen werden. Die Schleppkupplung hat eine Gesamtlänge von 50mm, im Rumpf liegen 34mm, aus dem Rumpf schauen 16mm heraus. Im Rumpf ist der Durchmesser 14mm. Die Kupplung wiegt nur 11g. Außerhalb ist die Kupplung sehr formschön ausgefräst, so dass man problemlos Seile aber auch Schlüsselringe einhängen kann. Der Auslösestift besteht aus 2mm Federstahl 100mm lang und M2 Gewinde zum Aufschauben von einem handelsüblichen Kugelkopfes. Die Kupplung ist so konstruiert, dass sie mit dem beigelegten Stift, als auch mit einem Bowdenzug betrieben werden kann. Dazu ist am unterem Ende der Kupplung eine Lagerung in die man eine 3mm Bowdenzugshülse einkleben kann. Das Angebot besteht aus einer Schleppkupplung mit zwei M4 Schrauben und einem Auslösestift



